



PROLED-1000R

LED サ イ ネ ー ジ

■ 製品特長

「高輝度4000cd/m²以上」

≥4000cd/m²の高輝度LED表示で、店内や明るい環境でも情報をしっかりアピールできます。

「IP65対応」

防塵・防水性能IP65に対応。水やホコリが気になる環境でも使いやすい仕様です。。

「500×1000mm LEDパネル構成」

500×1000mmパネルを採用したシンプルなLED表示面で、案内・告知・販促表示に活用できます。

「P2.976mm高精細・高リフレッシュレート表示」

P2.976mmの細かなピクセルピッチと≥3840Hzの高リフレッシュレートで、ちらつきを抑えた鮮明で滑らかな映像表示を実現します。

「画像・動画・テキスト対応」

静止画から動画まで幅広く表示できます。

「3種類のコンテンツ更新方法」

スマートフォンアプリ、USB メモリ、有線 LAN に対応。
設置環境に合わせて手軽にコンテンツを更新でき、日々の運用もスムーズです。

■ 技術仕様

LED デジタルサイネージ	
製品サイズ (W × H × D)	約 507 × 1007 × 89mm
製品重量	約 18kg
ピクセルピッチ	2.976mm
輝度	4000cd/m ²
ピクセル密度	112896px/m ²
モジュールサイズ	500 × 1000mm
モジュール解像度	168 × 336px
画面サイズ	500 × 1000mm
画面解像度	168 × 336px
リフレッシュレート	3840Hz
最適視認距離	3m ～ 50m
最大消費電力	400W
平均消費電力	200W
入力電圧	AC100V
視野角	160° /160°
防塵・防水規格	IP65
LED の標準寿命	約 100000 時間
動作温度	-20℃ ～ 50℃
動作湿度 (RH)	10% ～ 95%
対応動画形式	MP4・MOV・M4V・MPEG・WMV・AVI・MKV・RMVB・TS・VOB・FLV
対応静止画形式	BMP・GIF・JPG・JPEG・PNG・PBM・PGM・PPM
対応音声形式	MPEG-1 Layer III・AAC
テキスト表示	1 行テキスト・静止テキスト・複数行テキスト・スクロールテキスト・WP
メンテナンス	リア

■ 寸法図 (単位: mm)

