



# ULS-0505-S

## LED ビジョンスタンド看板

### ■ 製品特長

#### 「高輝度 4000cd/m<sup>2</sup>以上」

≥4000cd/m<sup>2</sup>の高輝度 LED 表示で、店内や明るい環境でも情報をしっかりアピールできます。

#### 「IP65 対応」

防塵・防水性能 IP65 に対応。水やホコリが気になる環境でも使いやすい仕様です。。

#### 「500 × 500mm LED パネル構成」

500 × 500mm パネルを採用したシンプルな LED 表示面で、案内・告知・販促表示に活用できます。

#### 「リフレッシュレート 3840Hz 以上」

≥3840Hz のリフレッシュレートで、表示のちらつきを抑えた見やすい映像表示に適しています。

#### 「画像・動画・テキスト対応」

静止画から動画まで幅広く表示できます。

#### 「キャスター付きで移動らくらく」

底部にキャスターを搭載。設置場所を変えたい時もスムーズに移動できます。

#### 「ワイドな台座で安定感」

広めの台座と両側支柱により、設置時に安定感のあるスタンド構造です。

#### 「清潔感のあるホワイトフレーム」

白を基調としたシンプルな外観で、店舗・受付・展示会などの空間に馴染みます。

※製品の仕様は品質改良のため、予告なく変更することがあります。

## ■ 技術仕様

| LED デジタルサイネージ     |                                              |
|-------------------|----------------------------------------------|
| 製品サイズ (W × H × D) | 約 550 × 837 × 500mm                          |
| 製品重量              | 約 20kg                                       |
| ピクセルピッチ           | 2.976mm                                      |
| 輝度                | 4000cd/m <sup>2</sup>                        |
| ピクセル密度            | 112896px/m <sup>2</sup>                      |
| モジュールサイズ          | 500 × 500mm                                  |
| モジュール解像度          | 168 × 168px                                  |
| 画面サイズ             | 500 × 500mm                                  |
| 画面解像度             | 168 × 168px                                  |
| リフレッシュレート         | 3840Hz                                       |
| 最適視認距離            | 3m ～ 50m                                     |
| 最大消費電力            | 200W                                         |
| 平均消費電力            | 100W                                         |
| 入力電圧              | AC100V                                       |
| 視野角               | 160° /160°                                   |
| 防塵・防水規格           | IP65                                         |
| LED の標準寿命         | 約 100000 時間                                  |
| 動作温度              | -20℃ ～ 50℃                                   |
| 動作湿度 (RH)         | 10% ～ 95%                                    |
| 対応動画形式            | MP4・MOV・M4V・MPEG・WMV・AVI・MKV・RMVB・TS・VOB・FLV |
| 対応静止画形式           | BMP・GIF・JPG・JPEG・PNG・PBM・PGM・PPM             |
| 対応音声形式            | MPEG-1 Layer III・AAC                         |
| テキスト表示            | 1 行テキスト・静止テキスト・複数行テキスト・スクロールテキスト・WP          |
| メンテナンス            | リア                                           |

■ 寸法図 (単位: mm)

